



Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme



Huomioithan, että pikaoppaassa ”Kuormanvarmistus maantiekuljetuksissa standardin EN 12195-1:2010 mukaisesti” sivulla 15 olevan alemman taulukon oikeat arvot ovat seuraavat:

Kuorma, jonka kaatumisen yksi silmukkasidonta estää (tonnia)					
Poikittaisuuntaan					
H/B	1 riviä	2 riviä	3 riviä	4 riviä	5 riviä
0,6	<i>ei riskiä</i>	<i>ei riskiä</i>	<i>ei riskiä</i>	6,5	4,1
0,8	<i>ei riskiä</i>	<i>ei riskiä</i>	5,6	3,1	2,3
1,0	<i>ei riskiä</i>	<i>ei riskiä</i>	3,1	2,0	1,6
1,2	<i>ei riskiä</i>	4,6	2,1	1,5	1,3
1,4	<i>ei riskiä</i>	3,0	1,6	1,2	1,0
1,6	<i>ei riskiä</i>	2,2	1,3	1,0	0,86
1,8	<i>ei riskiä</i>	1,8	1,1	0,86	0,74
2,0	<i>ei riskiä</i>	1,5	0,94	0,75	0,65
2,2	5,1	1,2	0,83	0,67	0,58
2,4	3,7	1,1	0,74	0,60	0,53
2,6	2,9	0,96	0,66	0,54	0,48
2,8	2,4	0,86	0,61	0,50	0,44
3,0	2,0	0,78	0,56	0,46	0,41
3,2	1,8	0,72	0,51	0,43	0,38

Olemme pahoillamme painovirheestä mahdollisesti aiheutuvasta harmista.